

Forsiden

MÅLEKUPLING

MED MYKTETNING

Anvendelse

Hydraulikksystemer.

Brukere

Universelt.

Temperatur

30 °C - +100 °C.

Arbeidstrykk

Anbefalt i BAR.

Pakning

Nitril.



Produktbeskrivelse	Tilslutning	Materiale	Arbeidstrykk BAR	Varenr.	Pris pr. stk	Sentrallager	Antall
Målekupling M16 x 2 myktetning	BSP 1/8" utv.	Stål	400	49121-02	247.00	P□ lager	1,00
Målekupling M16 x 2 myktetning	BSP 1/4" utv.	Stål	630	49121-04	225.00	P□ lager	1,00
Målekupling M16 x 2 myktetning	BSP 3/8" utv.	Stål	630	49121-06	330.00	P□ lager	1,00
Målekupling M16 x 2 myktetning	BSP 1/2" utv.	Stål	630	49121-08	425.00	P□ lager	1,00
Målekupling M16 x 2 myktetning	BSP 1/8" utv.	AISI 316 L	400	49621-02	865.00	P□ lager	1,00
Målekupling M16 x 2 myktetning	BSP 1/4" utv.	AISI 316 L	630	49621-04	785.00	P□ lager	1,00
Målekupling M16 x 2 myktetning	BSP 3/8" utv.	AISI 316 L	630	49621-06	1090.00	P□ lager	1,00
Målekupling M16 x 2 myktetning	BSP 1/2" utv.	AISI 316 L	630	49621-08	1070.00	P□ lager	1,00
Målekupling M16 x 2 myktetning	BSP 1/4" utv.	Stål	630	491121-04	375.00	P□ lager	1,00

Produktbeskrivelse	Tilslutning	Materiale	Arbeidstrykk BAR	Varenr.	Pris pr. stk	Sentrallager	Antall
1,5 myktetning	utv.						
Målekupling M16 x 2	UNF 7/16 - 20 utv.	Stål	630	4918-04	230.00	Ikke på lager	1,00
Målekupling M16 x 2	UNF 1/2 - 20 utv.	Stål	630	4918-05	285.00	Ikke på lager	1,00
Målekupling M16 x 2	UNF 9/16 - 18 utv.	Stål	630	4918-06	233.00	På lager	1,00