

Forsiden

HYDRAULIKK SLANGE 5256, 2 LAG

ROCKMASTER/2SN

Anvendelse

Slitesterk høytrykkslange for hydraulikk. For anleggsmaskiner og andre anvendelser/installasjoner som innebærer mekanisk slitasje. Meget god værbestandighet og minimal utvikling av giftige røykgasser ved brann, samt antistatiske egenskaper.

Brukere

Universelt.

Godkjennelse

ABS, BV, DNV, DNV (MED), FRAS, GOST, LLOYDS, LOBA og MSHA.

Standard

EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436 2SN/R2AT

Innvendig

Oljebestandig syntetisk gummi.

Innlegg

2 lag stålfletting.

Utvendig

Sort spesialgummi.

Temperatur

-40 °C - +100 °C. (+125 °C i korte perioder).

Merking

Rockmaster 2SN- EN 853 2 SN- DIM-WP.

Merknader

Kuplinger type MF, se gr. 52.





Innv. diam. tomme	Innv. diam. mm	Utv. diam. mm	Arbeids-trykk BAR	Arbeids-trykk PSI	Min. spreng-trykk BAR	Min. bøyer. mm	Ca. vekt pr. m kg	Varenr.	Min. 20 m	Kapp	Sentrallager	Antall
1/4	6,3	14,7	400	5800	1750	50	0,36	5256-04	136.00	194.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00
5/16	8,0	16,3	350	5070	1480	60	0,40	5256-05	148.00	210.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00
3/8	10,0	18,7	350	5070	1400	70	0,53	5256-06	169.00	241.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00
1/2	12,5	21,8	350	5070	1400	89	0,65	5256-08	192.00	274.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00
5/8	16,0	25,0	250	3620	1020	100	0,72	5256-10	215.00	310.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00
3/4	19,0	29,0	215	3110	900	130	0,93	5256-12	281.00	410.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00
1	25,0	36,8	175	2530	670	160	1,29	5256-16	400.00	565.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00
1 1/4	31,5	47,0	140	2030	600	419	1,93	5256-20	635.00	910.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00
1 1/2	38,0	53,4	100	1450	500	500	2,23	5256-24	755.00	1070.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00
2	51,0	66,2	90	1300	420	630	2,88	5256-32	970.00	1390.00	P <input type="checkbox"/> lager	1,00